

Tupla

Tupla sveisepapp er et ett-lags takbelegg for anvendelse på flate tak, terrasser, balkonger etc. og alle slags tak med minimum takfall 1,5° (1:40). Benyttes til nybygg eller omteking av gammelt takbelegg. Tupla egner seg også som øverste lag i en to-lags tekking.

Tupla er et kraftig ett-lags takbelegg som har alle nødvendige egenskaper; høy styrke og stor smidighet, og er således i stand til å tåle de mest ekstreme værforhold. Tupla sveisepapp er godkjent til bruk på ubrennbare underlag.

Tupla har SINTEF godkjenning nr. 2213

Dimensjon:	1x8 m
Tykkelse:	4,0 mm
Omlegg:	12 cm
Vekt/Rull:	43-45 kg
Vekt:	5500 g/m ²
Stamme:	Polyesterfilt forsterket med glassfilt. 200g/m ²
Overflate:	Skiferstrø grå, svart eller rød
Asfalt:	SBS elastomerasfalt
Underside:	Sveiseasfalt med sveisefolie
Kuldemykhet:	-20 °C EN-1109
Strekstyrke:	900L/700B N/50mm
Forbruk:	Takflate + 20%




Rød

Vare nr. 30411
Nobb nr. 41079146



Grå

Vare nr. 30408
Nobb nr. 23223787



Svart

Vare nr. 30508
Nobb nr. 41079146



KATEPAL

Bjerkås Næringspark
Eternitveien 44, 3470 SLEMMESTAD
tlf: +47 66 90 24 22
post@katepal.no
www.katepal.no